

Technisches Merkblatt

MÖBELÖL¹¹

Geschichte: Soweit die Erinnerungen reichen - Möbeloberflächen, die uns wertvoll sind, werden seit alters her mit natürlichen Ölen und Wachsen gepflegt. *streichgut* Möbelöl¹¹ baut auf den Erfahrungen vieler Jahrzehnte auf.

Eigenschaften: Möbelöl¹¹ ist der perfekte Porenfüller für neues und altes Holz, sofern keine Altbeschichtungen wie Schellack, Wachs oder harziger Lack im Wege sind. In kleiner Portionen ausgegossen und mit einem sauberen Schwamm oder Ölpad eingerieben, vermag das Öl tief einzudringen und dauerhaft das Holz zu schützen.

Möbelöl¹¹ von streichgut ist lösemittel- und harzfrei, farblos und sehr gut Poren füllend. Wir empfehlen es für alle saugenden Materialien aus Holz, die nicht ständig mit Flüssigkeiten oder Lebensmitteln in Berührung kommen. Das Öl ist wasserabweisend, schweiß- und speichelecht.

Inhaltsstoffe:

- *Leinölfirnis
- *Leinöl-Standöl
- *Bentonit
- *Talkum
- *Kieselsäure
- *Kobaltdrockner

Untergrund: Die zu behandelnden Holzoberflächen müssen staubfrei gereinigt und/oder bis 250er Korn geschliffen sein.

Verarbeitung und Trocknung: Das Öl wird wie schon beschrieben, in kleiner Portionen ausgegossen und mit einem sauberen Schwamm oder Ölpad eingerieben. Natürlich kann man auch einen stabilen Pinsel (z.B. Vertreiber) benutzen. Nach etwa einer Stunde wird das überständige Öl noch einmal kreisförmig mittels grünem Pad oder Schwamm verrieben und gleich danach mit Baumwolllappen bzw. Saugfilz abgewischt. Die nächsten zwölf Stunden braucht das Möbelöl¹¹ zum Trocknen. Anschließend folgt eine **2. Ölung** mit deutlich weniger Öl. Dieses kann sofort mit einem grünen Pad eingearbeitet und nach ca. weiteren 30 Minuten leicht einpoliert werden.

Alternativ ist auch als zweite Behandlung die Arbeit mit Möbelpflegeöl¹¹ möglich. Während oder nach der Trocknung kann die Möbeloberfläche mit einem zweiten, ölfreien Tuch poliert werden.

Ergiebigkeit pro Auftrag: Mit 0,25 l Möbelöl¹¹ versorgt man ca. 6-7 m² Holzoberfläche.

Haltbarkeit: Möbelöl¹¹ ist ungeöffnet mindestens 5 Jahre haltbar. Geöffnete Gebinde sollten innerhalb von 24 Monaten verbraucht werden.

Kennzeichnung und Sicherheit: VOC-Kennzeichnung gemäß Decopaint-Richtlinie und ChemVOCFarbV: EU-Grenzwert (Kat. E): 400 g/l
streichgut Möbelöl¹¹ enthält max. 5 g/l VOC.

S-Sätze:

S2: Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
S62: Bei Verschlucken kein Erbrechen herbeiführen. Sofort ärztlichen Rat einholen und Verpackung oder dieses Etikett vorzeigen.

Von Lappen, Papieren, Schwämmen, Pads und Schleifstaub, die mit diesem Produkt getränkt sind, geht eine Selbstentzündungsgefahr aus. Deshalb sind diese Materialien bis zur Trocknung in nicht entflammbaren, geschlossenen Behältern oder im Freien ausgebreitet aufzubewahren.

Natürliche Öle im flüssigen Zustand sind nicht selbstentzündlich.

Leipzig, 09/2017